

RADINA SECURITY SYSTEM

Фамилия базови COT съоръжения
и софтуер за централизиран
мониторинг по радиоканал

БАЗОВИ СТАНЦИИ

RG2001B
Radina B
Radina B2
RadinaMini

РЕПИТЕРНИ СТАНЦИИ (HUB)

RG2001 H
Radina H

СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ

RadinaSoft

Входен Интерфейс

- 3 аудиовхода от радиостанции
- Честотна лента - 300 до 3400 Hz
- Входно напрежение - 20mV - 2V
- Стандарт на съобщенията - KP
- Radina B – 1 вградена радиостанция
- Radina B2 – максимум 3 вградени радиостанции

Филтри на входните сигнали

- Филтър на повтарящи се съобщения – 2.5 min
- Селектиране на Back-Up съобщения
- Селектиране на Test съобщения и броене на репитрите които ги приемат



Radina B



Radina B / B2 базови станции

ДЕКОДИРАНЕ, ФИЛТРИРАНЕ И
ОБРАБОТКА НА COT СЪОБЩЕНИЯ
ПО ТРИ РАДИОКАНАЛА



Radina B2



Изходен интерфейс

- RS 232C – 4800,8,1,n за връзка с мониторингова станция
- Centronics Standart Paralel Port за връзка с контролен принтер

Интерфейси за връзка с репитри

- 2 вградени жични модема
- 2 серийни канала RS 232C за връзка с радиомодем

Дисплей

- LCD – 16 реда по 30 символа с подсветка

Максимален брой обслужвани обекта

- 5120 на радиоканал

Захранване

- 220V AC/50Hz или 12V DC/1.2A